

Nestmívateľný driver 40W ke svídlům Office, 1050mA

Kód produktu: **ML-419.048.32.0**

Typ produktu: **PS40W-LNF**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Neregulovateľný SELV zdroj konstantního proudu k LED panelům Office. Maximální výkon 40W, PF 0,9, výstupní napětí DC27-38V, výstupní proud 1050mA. Rozměry 115x45x30 mm, IP20, materiál: plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu i přetížení.**



Parametry:

Provedení: [Statický](#)

Vhodný pro venkovní použití: [ne](#)

Stmívání 0-10 V: [ne](#)

Stmívání 1-10 V: [ne](#)

Stmívání DALI: [ne](#)

Stmívání DSI: [ne](#)

Stmívání DMX: [ne](#)

Stmívání integrovaným potenciometrem: [ne](#)

Stmívání LineSwitch: [ne](#)

Stmívání vlastním systémem výrobce: [ne](#)

Stmívání modulací napájecího napětí: [ne](#)

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge):

[ne](#)

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge):

[ne](#)

Programovatelné stmívání: [ne](#)

RF stmívání: [ne](#)

Stmívání redukcí sinusovky: [ne](#)

Stmívání Touch and Dim: [ne](#)

Stmívání Zigbee: [ne](#)

Stmívání tlačítkem: [ne](#)

Bez stmívání: [ano](#)

Kryt, pouzdro: [Plast](#)

Určeno pro konstantní proud: [ano](#)

Určeno pro konstantní napětí: [ne](#)

Výstupní napětí - rozsah [V]: [27 - 38](#)

Výstupní proud - rozsah [mA]: [1050 - 1050](#)

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [ne](#)

Výstupní výkon - rozsah [W]: [40](#)

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Třída ochrany: [II](#)

Délka [mm]: [115](#)

Šířka [mm]: [45](#)

Výška [mm]: [30](#)

Stmívání Bluetooth: [ne](#)

Kompatibilita s Apple HomeKit: [ne](#)

Kompatibilní s Google Assistant: [ne](#)

Kompatibilní s Amazon Alexa: [ne](#)

Kompatibilní s Casambi: [ne](#)

Podpora IFTTT: [ne](#)

Výkon: [40 W](#)

Materiál: [plast](#)

Umístění: [suché prostředí](#)

Záruka McLED [M]: [60](#)

EAN: [8595607252027](#)

Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)

Jmenovité napětí - rozsah [V]: [220 - 240](#)



