



Základní popis

Výrobní řada	KNX
Typ produktu nebo součásti	Akční člen topení
Pracovní režim	Sběrníkový systém KNX
Typ sběrnice	KNX
Rated output	0,05...0,16 A - 6 x pro spínání výstupu zap/vyp (topení)

Doplňky

Total number of 18 mm modules	4
Montáž připojovacího zařízení	DIN lišta
[Ue] jmenovité pracovní napětí	110...230 V
Typ zátěže	Ventil: 24 V AC Ventil: 110...230 V AC

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,1 cm
Package 1 Width	12,6 cm
Package 1 Length	15,8 cm
Package 1 Weight	329,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,082 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nariadení REACH	Deklarace REACH
Nariadení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nariadení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano

Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------