

RF přijímač pro stmívání, řízení RGBW a CCT, 4x 5A, IP65

Kód produktu: **ML-910.041.22.5**

Typ produktu:

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Přijímač k dálkovému RF ovladači pro řízení jasu (stmívání) jednobarevných LED pásků, řízení RGB a RGBW LED pásků a změnu teploty chromatičnosti CCT LED pásků (RF ovladač není součástí). Krytí IP65 - vhodné do venkovního prostředí. Rozměry: 180 x 73 x 38mm. Vstupní napětí: DC 12-36V. 4 kanály s max. zátěží 5A na 1 kanál (= jedna barva R/G/B/W): 60W/12V, 120W/24V, 180W/36V na kanál. Celková max. zátěž 12A: 144W/12V, 288W/24V, 432W/36V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim. Každý přijímač může být ovládán max. 8 různými ovladači.



Parametry:

Typ příslušenství: [Dálkové ovládání, řízení](#)

Typ signálu: **RF**

Typ stmívání: **RF**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **12 - 36**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 36**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **240 - 720**

Délka [mm]: **178**

Šířka [mm]: **46**

Výška [mm]: **22**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**

Kryt, pouzdro: **Plast**

EAN: **8595607252829**

Provedení: **Povrchová montáž**

Záruka McLED [M]: **24**

