


Stropní LED svítidlo



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

- Barva:** bílá
- Místo montáže:** k usazení na strop
- Místo použití:** uvnitř i vně
- Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano
- Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m
- Možnost spolupráce se stmívačem:** ne
- Wykrywanie ruchu:** ano
- Výška [mm]:** 67
- Průměr [mm]:** 330
- Regulace citlivosti:** ano
- Integrovaný LED zdroj světla:** ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC
- Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50
- Maximální výkon [W]:** 18
- Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I
- Materiál difuzoru:** PC
- Typ diody:** LED SMD
- Světelný tok [lm]:** 1200
- Barva světla:** bílá
- Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000
- Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6
- Index podání barev:** 80
- Životnost [h]:** 25000
- Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000
- Úhel svícení [°]:** 120
- Světelná účinnost [lm/W]:** 67
- Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35
- Materiál korpusu:** kov
- Typ čidla:** mikrovlnný
- Typ přípojky:** šroubová svorkovnice
- Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-30
- Doba nahřívání lampy [s]:** <1
- Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5
- Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800
- Frekvence rádiového přenosu [MHz]:** 5800
- Detekční úhel čidla [°]:** H360
- Výkon přenosu [mW]:** 10
- Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/25/50/off
- Stupeň krytí IP:** 44
- Dosah čidla [m]:** max 7

Stropní LED svítidlo