



Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica System+
Násobnost	Jednonásobný
Směr instalace	Vodorovná
Typ jističe	Single
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Šrouby
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Součást výrobku	Montážní rám
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
Normy	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Šířka	80 mm
Výška	90 mm
Hloubka	30 mm
Hmotnost přístroje	0,052 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP44

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	53 g
Výška balení 1	8 cm
Šířka balení 1	9 cm
Délka balení 1	3,8 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	333 g
Výška balení 2	13 cm
Šířka balení 2	12,3 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Typ balení 3	S04

Počet výrobků v balení 3	90
Hmotnost balení 3	6,788 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS
------------------	---

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------