



Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součástí	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Studio
Násobnost	Pětinasobný
Směr instalace	Horizontal/vertical
Typ jističe	Quintuple
Počet modulů	5 x 2 modules
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Aluminium

Doplňky

Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	369 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,047 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí


Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	55 g
Výška balení 1	1 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	37 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	358 g
Výška balení 2	7,5 cm
Šířka balení 2	10 cm
Délka balení 2	38,2 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	45

Hmotnost balení 3	3,665 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Cradle to Cradle	 Bronze
Směrnice EU RoHS	Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------