



Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Studio
Násobnost	Pětinasobný
Směr instalace	Horizontal/vertical
Typ jističe	Quintuple
Počet modulů	5 x 2 modules
Upevnění	Šrouby
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Povrchová úprava	Neupravená
Prodej v nedělitelném množství	1
Počet kusů na sadu	5
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	369 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,047 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	43 g
Výška balení 1	0,9 cm
Šířka balení 1	37 cm
Délka balení 1	8,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	300 g
Výška balení 2	7 cm
Šířka balení 2	9 cm

Délka balení 2	37,2 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	105
Hmotnost balení 3	7,003 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------