



Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Napájení
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Mechanismus
Počet zásuvek	1
Konfigurace výstupu	2P + E
Standard pro zásuvku	Francie
Popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík

Doplňky

Typ krytu	With shutter
Montáž zařízení	Zapuštěná
Jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Běžová (RAL 1013)
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 Mm ² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný 0...2,5 mm ² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	PC: kryt mechanismu PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Povrchová úprava	Lesklý
Počet ks v sadě	Sada 1 kompletní přístroj v ochraně fólii
Standardy	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 NF C 61-314
Certifikace výrobku	Aenor NF
Hloubka zapuštění	27 mm
Hloubka	37 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,033 kg

Povrchová úprava	Neupravená
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane






Prostředí

Provozní teplota	-5...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP4X
Popis prostředí	Bělidlo Olej Odolný UV Tekuté mýdlo Alkohol Aceton Benzín Kapalina na čištění oken

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	30 g
Výška balení 1	3,85 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	397 g
Výška balení 2	5,5 cm
Šířka balení 2	14 cm
Délka balení 2	26 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	240
Hmotnost balení 3	10,231 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------