



### Základní popis

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Range of product           | New Unica                                  |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač                                     |
| Představení přístroje      | Mechanismus                                |
| Funkce spínače             | 1pól. 1cestný                              |
| Počet klapek               | 1                                          |
| Použití zařízení           | Ovládání                                   |
| Barevný odstín             | Bílá (RAL 9003)                            |
| Počet ks v sadě            | Sada 10 kompletní přístroj v ochraně fólii |

### Doplňky

|                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitý proud                                     | 10 AX                                                                                                                                                             |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí                      | 250 V                                                                                                                                                             |
| Typ sítě                                            | AC                                                                                                                                                                |
| Frekvence sítě                                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                          |
| Elektrická životnost                                | 20000 cykly 0,6                                                                                                                                                   |
| Izolační odpor                                      | > 5 MΩ při 500 V                                                                                                                                                  |
| Dielektrická pevnost                                | 2000 V                                                                                                                                                            |
| Minimální vypínací schopnost                        | 200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3                                                                                                                                  |
| Vzd. ve vypnutém stavu                              | > 3 mm                                                                                                                                                            |
| Akční člen                                          | Kolébka                                                                                                                                                           |
| Počet modulů                                        | Jednomodul                                                                                                                                                        |
| Připojení – svorky                                  | Bezšroubové svorky                                                                                                                                                |
| Průřez kabelu                                       | 0...2,5 mm <sup>2</sup> pevný kabel<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný kabel                                                                                       |
| Materiál                                            | Termoplast ABS-UV stabil.: mechanism rocker<br>PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro<br>CuZn37: svorkovnice<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button |
| Označení                                            | Bez označení                                                                                                                                                      |
| Povrchová úprava                                    | Lesklý                                                                                                                                                            |
| Specific treatment - integrated within the material | Neupravená                                                                                                                                                        |
| Upevnění                                            | Zacvaknutím                                                                                                                                                       |
| Šířka                                               | 22,5 mm                                                                                                                                                           |
| Výška                                               | 45 mm                                                                                                                                                             |
| Hloubka                                             | 34,25 mm                                                                                                                                                          |
| Hloubka zapuštění                                   | 21,15 mm                                                                                                                                                          |
| Hmotnost přístroje                                  | 0,0147 kg                                                                                                                                                         |
| Provozní teplota                                    | -5...40 °C                                                                                                                                                        |
| Teplota okolí pro uskladnění                        | -5...50 °C                                                                                                                                                        |
| Normy                                               | EN 60669-1<br>Směrnice NN<br>EMC směrnice                                                                                                                         |

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobků s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikace výrobku        | Aenor<br>NF<br>VDE<br>EAC<br>CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odolnost proti chemikáliím | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Prostředí

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň krytí IP   | IP4X                                                                                                    |
| Stupeň ochrany IK | IK04                                                                                                    |
| Popis prostředí   | Olej<br>Odolný UV<br>Aceton<br>Tekuté mýdlo<br>Kapalina na čištění oken<br>Benzín<br>Alkohol<br>Bělídlo |

### Jednotky balení

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Typ balení 1             | PCE      |
| Počet jednotek v balení  | 1        |
| Hmotnost balení (libry)  | 15 g     |
| Výška balení 1           | 2,3 cm   |
| Šířka balení 1           | 3,5 cm   |
| Délka balení 1           | 4,5 cm   |
| Typ balení 2             | BB1      |
| Počet výrobků v balení 2 | 20       |
| Hmotnost balení 2        | 384 g    |
| Výška balení 2           | 8,2 cm   |
| Šířka balení 2           | 17,7 cm  |
| Délka balení 2           | 18,5 cm  |
| Typ balení 3             | S04      |
| Počet výrobků v balení 3 | 400      |
| Hmotnost balení 3        | 8,446 kg |
| Výška balení 3           | 30 cm    |
| Šířka balení 3           | 40 cm    |
| Délka balení 3           | 60 cm    |

### Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                     |
| Cradle to Cradle               |  Bronze                                |
| Nařízení REACH                 |  Deklarace REACH                       |
| Nařízení REACH bez látek SVHC  | Ano                                                                                                                       |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu  Deklarace EU RoHS           |
| Neobsahuje jedovaté těžké kovy | Ano                                                                                                                       |
| Neobsahuje rtuť                | Ano                                                                                                                       |
| Informace výjimce oRoHS        |  Ano                                   |
| Nařízení China RoHS            |  Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS |

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informace o životním prostředí |  Environmentální Profil Produktu                          |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |
| <b>Záruční lhůta</b>           |                                                                                                                                           |
| Záruka                         | 18 měsíců                                                                                                                                 |