



### Základní popis

Range of product	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Funkce spínače	Přepínač křížový
Počet klapek	1
Použití zařízení	Ovládání
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Počet ks v sadě	Sada 10 kompletní přístroj v ochrané fólii

### Doplňky

Jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	20000 cykly 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	Jednomodul
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 Mm <sup>2</sup> pevný kabel 0...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný kabel
Materiál	CuZn5 Ag: fixed terminals CuZn15: mobile contact PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button Termoplast ABS-UV stabil.: mechanism rocker PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Označení	Bez označení
Povrchová úprava	Lesklý
Specific treatment - integrated within the material	Neupravená
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka	37,75 mm
Hloubka zapuštění	24,65 mm
Hmotnost přístroje	0,0192 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice

Certifikace výrobku	Aenor NF VDE EAC CE
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane



## Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělídlo

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	21 g
Výška balení 1	2,3 cm
Šířka balení 1	3,8 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	20
Hmotnost balení 2	505 g
Výška balení 2	8 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	160
Hmotnost balení 3	4,479 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Cradle to Cradle	 <b>Bronze</b>
Nařízení REACH	 <b>Deklarace REACH</b>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  <b>Deklarace EU RoHS</b>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	 <b>Ano</b>
Nařízení China RoHS	 <b>Prohlášení O&amp;nbsp;Nařízení China RoHS</b>

---

Informace o životním prostředí

 [Environmentální Profil Produktu](#)

---

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

---

## Záruční lhůta

---

Záruka

18 měsíců

---