



### Základní popis

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Řada                       | New Unica                         |
| Typ produktu nebo součásti | Datová zásuvka                    |
| Použití zařízení           | Komunikace                        |
| Představení přístroje      | Mechanismus                       |
| Barevný odstín             | Bílá (RAL 9003)                   |
| Kategorie                  | RJ45 8 kontakt(y) Kat.6 < 250 MHz |
| Součást výrobku            | Ochranný kryt<br>Držák štítku     |

### Doplňky

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typ komunikační sítě       | 1000BASE-TX   |
| Typ komunikačního rozhraní | ATM 1200 Mbps   |
| Počet modulů               | Jednomodul  |
| Počet zásuvek              | 1   |
| Typ značky                 | Infraplus   |
| Typ konektoru              | S-One   |
| Typ stínění kabelu         | U/UTP   |
| Uspořádání vodičů          | Nestíněná kroucená dvoulinka  |
| Připojení – svorky         | Kliknutím   |
| Montáž zařízení            | Zapuštěná   |
| Upevnění                   | Zacvaknutím   |
| Směr instalace             | Přímá   |
| Materiál                   | Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska  |
| Hloubka                    | 40,5 mm   |
| Šířka                      | 22,5 mm   |
| Výška                      | 45 mm   |
| Hloubka zapuštění          | 40,5 mm   |
| Odolnost proti chemikáliím | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Prostředí

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Stupeň krytí IP                     | IP20        |
| Stupeň ochrany IK                   | IK01        |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...55 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění        | -25...55 °C |

## Jednotky balení

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Typ balení 1             | PCE     |
| Počet jednotek v balení  | 1       |
| Hmotnost balení (libry)  | 17 g    |
| Výška balení 1           | 3,7 cm  |
| Šířka balení 1           | 2,2 cm  |
| Délka balení 1           | 4,5 cm  |
| Typ balení 2             | BB1     |
| Počet výrobků v balení 2 | 10      |
| Hmotnost balení 2        | 180 g   |
| Výška balení 2           | 5,5 cm  |
| Šířka balení 2           | 14 cm   |
| Délka balení 2           | 26 cm   |
| Typ balení 3             | S02     |
| Počet výrobků v balení 3 | 50      |
| Hmotnost balení 3        | 1,05 kg |
| Výška balení 3           | 15 cm   |
| Šířka balení 3           | 30 cm   |
| Délka balení 3           | 40 cm   |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt  |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>  |
| Nařízení REACH bez látek SVHC  | Ano  |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>  |
| Neobsahuje jedovaté těžké kovy | Ano  |
| Neobsahuje rtuť                | Ano  |
| Informace výjimce o&nbsp;RoHS  | <a href="#">Ano</a>  |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;nbsp;Nařízení China RoHS</a>  |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>  |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|