



Základní popis

Řada	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Zvuková zásuvka
Typ konektoru	Miniaturní konektor
Typ elektrického obvodu	Audio
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Počet zásuvek	1
Upevnění	Zacvaknutím
Počet modulů	Jednomodul
Povrchová úprava	Matný
Počet kusů na sadu	Sada 10
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	220 mm
Hmotnost přístroje	0,017 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Provozní teplota	5...45 °C
Stupeň krytí IP	IP2xC
Stupeň ochrany IK	IK02

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	21 g
Výška balení 1	3 cm
Šířka balení 1	5 cm
Délka balení 1	10 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	274 g

Výška balení 2	5,5 cm
Šířka balení 2	11,3 cm
Délka balení 2	24,7 cm
Typ balení 3	S01
Počet výrobků v balení 3	20
Hmotnost balení 3	754 g
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	15 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------