



Základní popis

Řada	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Koaxiální kabel TV
Použití zařízení	Připojení
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Konektor TV	Konektory F
Počet modulů	Jednomodul
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: kryt mechanismu
Povrchová úprava	Lesklý
Povrchová úprava	Neupravená
Upevnění	Zacvaknutím
Hloubka	35 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka zapuštění	18 mm
Hmotnost přístroje	0,013 kg
Provozní teplota	5...45 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP2xC

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	11 g
Výška balení 1	2,2 cm
Šířka balení 1	4 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Typ balení 2	S02
Počet výrobků v balení 2	50

Hmotnost balení 2	1,303 kg
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------