



### Základní popis

Řada	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Reproduktorová zásuvka
Použití zařízení	Podpora mediálních zařízení
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

### Doplňky

Počet zásuvek	1
Počet modulů	2 moduly
Připojení - svorky	2 tlakové upevnění
Upevnění	Zacvaknutím
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Hloubka	32 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,034 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Prostředí

Stupeň krytí IP	IP2xC
Stupeň ochrany IK	IK02
Provozní teplota	5...45 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	23 g
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	3,2 cm
Typ balení 2	CAR
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	340 g

Výška balení 2	5,5 cm
Šířka balení 2	14 cm
Délka balení 2	26 cm
Typ balení 3	BB1
Počet výrobků v balení 3	10
Hmotnost balení 3	325 g
Výška balení 3	5,5 cm
Šířka balení 3	14 cm
Délka balení 3	26 cm

### Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o <span> </span> RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O<span> </span>Nařízení China RoHS</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a <span> </span> nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------