



Základní popis

Řada	New Unica
Typ produktu nebo součásti	Termostat
Použití zařízení	Room
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Provedení	Elektronické
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +/- 10 % při 50 Hz
Vypínací proud zátěže	Odporová: 8 A Indukční: 5 A cos φ 0,8
Typ ochrany	Ochrana proti tepelnému přetížení
Počet modulů	2 moduly
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm ² pro pevný kabel(y)
Typ a složení kontaktu	1 V/Z
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Signalizace stavu LED	Aplikace topení nebo klimatizace: 1 dvoubarevná LED (červená/modrá) Přítomnost napětí: 1 LED (zelená)
Označení	OUT L+N
Programovatelná teplota	Ne
Nastavení rozsahu teplot	5...30 °C
Přesnost měření	0,5 °C
Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro Kov: svorkovnice Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Povrchová úprava	Neupravená
Povrchová úprava	Lesklý
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Minimální montážní výška	1,5 m
Hloubka	47 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka zapuštění	33 mm
Hmotnost přístroje	0,083 kg

Cílový kanál	Profesionální
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Teplota okolního vzduchu pro provoz	5...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
Standardy	EMC směrnice EN 60730-2-9 Směrnice NN

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	54 g
Výška balení 1	4,745 cm
Šířka balení 1	4,49 cm
Délka balení 1	4,49 cm
Typ balení 2	S01
Počet výrobků v balení 2	4
Hmotnost balení 2	621 g
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	15 cm
Délka balení 2	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
------------------	-----------

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------