



### Základní popis

Značka produktu	Schneider Electric
Řada	New Unica
Type number	NH3525
Typ produktu nebo součásti	Snímač pohybu
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

### Doplňky

Představení přístroje	Mechanismus
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Typ snímače	PIR
Typ zátěže	Žárovka: 2200 W při 230 V AC Halogenová žárovka: 2000 W při 230 V AC LED žárovka: 200 W při 230 V AC Motor (1-fázový): 1000 VA při 230 V AC Nn halogenové žárovky: 1050 VA při 12 V AC (elektronický transformátor) Nn halogenové žárovky: 500 VA při 12 V AC (vinutý transformátor)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Jmenovitý proud	10 A 140 μF 10 A 0,6
Jmenovitý proud pojistky	16 A
Povrchová úprava	Lesklý
Počet modulů	2 moduly
Počet funkčních kláves	1
Místní signalizace	Stav: 1 LED (červená)
Detekovaný úhel	160° vodorovná
Detekční plocha	Přední: 8 m Boční: 8 m
Počet výstupů	1
Typ ovládání	Ruční řízení Místní ovládání automatická detekce zátěže Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka
Nastavení intenzity osvětlení	5...500 lux
Rozsah časového zpoždění	1...30 min
Přídavné vstupy	Unlimited number of push-buttons, vzdálenost : 50 m
Součást výrobku	Uživatelská příručka
Způsob zapojení	S N vodičem
Připojení – svorky	Šroubová svorka
Počet svorkových smyček	2
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro lankový kabel(y)
Tvar hlavy šroubu	Pozidriv č. 1 a kombi
Utahovací moment	0,5 N.m

Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro Kov: svorkovnice Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Upevnění	Nástěnná
Typ instalace	Vnitřní instalace
Počet kusů na sadu	1
Balení	Karton
Montážní výška	1 m
Hloubka zapuštění	29 mm
Hloubka	44 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,042 kg
Normy	EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7
Směrnice	2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita 2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Certifikace výrobku	VDE NEMKO CE EAC SEMKO FIMKO NF
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Prostředí

Provozní teplota	5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	5...40 °C
Stupeň krytí IP	IP20 IP21 with marking on visual parts
Stupeň ochrany IK	IK04

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	114 g
Výška balení 1	8 cm
Šířka balení 1	9,5 cm
Délka balení 1	9,5 cm
Typ balení 2	S02
Počet výrobků v balení 2	9
Hmotnost balení 2	1,388 kg
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o <span> </span> RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O<span> </span>Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a <span> </span> nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------