



### Základní popis

Řada	New Unica
Příslušenství / náhradní díly	Kabely pro nabíjení
Typ produktu nebo součásti	Kabelové vývodky
Představení přístroje	Mechanismus
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím

### Doplňky

Jmenovitý proud	16 A
Připojení – svorky	Kabel
Počet kabelů	1 12 mm <sup>2</sup> pro ohebný 1 12 mm <sup>2</sup> pro pevný
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: kryt mechanismu
Normy	EN 60670-22 CE
Směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Provozní teplota	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,021 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Prostředí




Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	22 g
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10

Hmotnost balení 2	313 g
Výška balení 2	8,5 cm
Šířka balení 2	18 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	80
Hmotnost balení 3	2,893 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

## Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu  <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o <span> </span> RoHS	 <a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	 <a href="#">Prohlášení O<span> </span>Nařízení China RoHS</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a <span> </span> nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------