



Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součástí	Montážní krabice
Označení řady	Unica Studio
Představení přístroje	Bez rámu
Počet modulů	2 x 2 moduly
Násobnost	Dvojnásobný
Upevnění	Šrouby
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Montáž zařízení	Povrchová
Kabelová průchodka	6 výřezy
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krabice
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Hloubka	40 mm
Šířka	174 mm
Výška	83 mm
Hmotnost přístroje	0,089 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
-------------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	89 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8,3 cm
Délka balení 1	17,4 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	580 g
Výška balení 2	12 cm
Šířka balení 2	17,5 cm
Délka balení 2	26 cm
Typ balení 3	S04

Počet výrobků v balení 3	45
Hmotnost balení 3	5,986 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS
------------------	---

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------