

Základní popis

Řada	New Unica
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Záslepka
Počet modulů	2 moduly
Představení přístroje	Centrální deska
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Aluminium

Doplňky

Povrchová úprava	Zářivý
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	8 g
Výška balení 1	2,3 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	20
Hmotnost balení 2	230 g
Výška balení 2	12,5 cm
Šířka balení 2	13 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	360
Hmotnost balení 3	4,903 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS

Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců
