

DALI stmívatelný zdroj 100W, DC 24V/4,16A, IP20, plast

Kód produktu: **ML-941.003.22.1**Typ produktu: **DALI PS-DC24V/4,1A**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný napěťový zdroj pro LED pásy - výkon 100W, výstupní napětí DC 24V, proud max. 4,16A. IP20. Vstupní napětí 100 - 240V AC, materiál krytu: plast. Rozměry 244x64x32mm, hmotnost 450g. Stmívání pomocí DALI nebo tlačítkem. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%. Doba náběhu cca 0,5 - 2s. Certifikace: CE, ENEC, SELV, F, MM.**



Parametry:

Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **ne**Stmívání 0-10 V: **ne**Stmívání 1-10 V: **ne**Stmívání DALI: **ano**Stmívání DSI: **ne**Stmívání DMX: **ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**Stmívání LineSwitch: **ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **ne**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **ne**Programovatelné stmívání: **ne**RF stmívání: **ne**Stmívání redukcí sinusovky: **ne**Stmívání Touch and Dim: **ano**Stmívání Zigbee: **ne**Stmívání tlačítkem: **ano**Funkce řízení konstantního světelného toku: **ne**Bez stmívání: **ne**Kryt, pouzdro: **Plast**Určeno pro konstantní proud: **ne**Určeno pro konstantní napětí: **ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **24 - 24**Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 7100**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **0 - 90**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Délka [mm]: **244**Šířka [mm]: **64**Výška [mm]: **32**Stmívání Bluetooth: **ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **ne**Kompatibilní s Google Assistant: **ne**Kompatibilní s Amazon Alexa: **ne**Kompatibilní s Casambi: **ne**Podpora IFTTT: **ne**Výkon: **100 W**Materiál: **plast**Umístění: **suché prostředí**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607132954**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **100 - 240**Výstupní napětí [V]: **24**

