

## LED podhledové svítidlo Cora 10, 10W, 4000K

Kód produktu: **ML-412.144.79.0**Typ produktu: **CO106-10W4000K90-W-LN**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED podhledové svítidlo 10W bílé, 230V, IP65, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 1000lm, vyzařovací úhel 90°, CRI 80, životnost až 50.000h, rozměry ø106x42mm, vestavná hloubka 60mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9



Podhledové LED svítidlo **Cora** o výkonu 10 W vytváří světelný tok 1000 lm. Elegantní design svítidla ho předurčuje pro použití jak v domácnostech, tak i v obchodních, ubytovacích nebo administrativních prostorech, a to zejména pokud je u svítidel vyžadován vyšší stupeň krytí IP.

### Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez zdatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je neutrálně bílý** o teplotě chromatičnosti 4000 K s indexem barevného podání CRI 80. Volně připojený elektronický předřadník umožňuje spínacích cyklů a je v tzv. „flicker free“ provedení, tj. **světelný tok je stabilní bez mihotavého světla**.

### Konstrukce

Těleso svítidla je hliníkové, bíle lakované, kruhového tvaru o průměru 106 mm a výšce 42 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP65, tj. je prachotěsné a vodotěsné vůči tryskající vodě. PMMA **mléčný difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 90°. Jas difuzoru je jedolný bez tmavších míst.

### Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní vestavnou montáž** do podhledu v suchých nebo mokřích interiérech. Upevnění svítidla do montážního otvoru je zajištěno dvěma pružinovými přichytkami. Součástí balení je samostatný předřadník, který se ke svítidlu připojuje kabelem přes vodotěsný konektor.

### Připojení

Svítidlo spolu s předřadníkem patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Předřadník se připojuje na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Předřadník nemá svorkovnici a je vybaven připojovacím kabelovým vývodem dlouhým 20 cm.

### Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **ne**Vhodné pro vestavnou montáž: **ano**Vhodné pro nástěnnou montáž: **ne**Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**Vhodné pro stropní montáž: **ano**Nastavitelnost: **Nenastavitelné**Typ světelného zdroje: **LED nevy měnitelný**Se světelným zdrojem: **ano**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast opálový**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **ano**Bez stmívání: **ano**Distribuce světla: **Difuzor (čočka/optika/panel)**Rozložení světla: **Symetrický**Vyzařovací úhel: **Extrémně široký svazek >80°**Výstup světla: **Přímý**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **G**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP65**Rázová pevnost (IK): **IK06**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **10**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Jmenovitý světelný tok [lm]: **1000**Účinnost: **0,9**Výška / hloubka [mm]: **42**Vnější průměr [mm]: **106**Vestavná výška / hloubka [mm]: **60**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Způsob připojení: **Kabel**Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**Typ stmívání: **Nestmívatelné**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**Výkon světelného zdroje [W]: **10**Barevná teplota [K]: **4000**Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **ne**Úhel vyzařování (°): **90**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607252935**

