

OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2

- ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ
- MEZI ŽIVÝMI A NEŽIVÝMI ČÁSTMI
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ JE ZAJIŠTĚNA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE DOPLŇKAJÍCÍ OCHRANNE POSPOJENÍ DOVOUJÍ IZOLACÍ

PŘÍSTROJE UPEVNIT DO ŘAD NA LÍSTY DIN A ZAKRÝT TYPOVÝM KRYCÍM PANELEM
NEOBSAZENÉ POZICE V KRYCÍM PANELU ZAKRÝT MODULOVÝMI ZÁSLEPKAMI
ZNAČENÍ PŘÍSTROJŮ A SVORKOVNIC DODRŽET DLE DOKUMENTACE


RPO

3+N+PE, 3X 230/400V AC, 50Hz, TN-S,
In=40A, IP 65/20C, ČSN EN 61439-3


Rozvodnice ECH-48PT, 48 modulů

SMARTMETER a měřicí transformátory
nejsou součástí dodávky

Stávající elektroměrový rozváděč



Stávající hlavní rozváděč



Propojení svorek 2-3 a 4-5 nouzového vypnutí slouží pouze
k otestování funkce rozváděče a po dokončení montáže je
nutné nahradit STOP tlačítky.

