


LED závěsné/přisazené svítidlo Fashion 40W, 4000K, černé

Kód produktu: **ML-416.005.32.0**

Typ produktu: **FL1200-40W110B4000K-B-LN**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **LED závěsné a stropní svítidlo černé 40W, 230V, IP20, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 4000lm, vyzařovací úhel 110°, CRI 80, životnost 30.000h, rozměry 1217x64x75mm + závěs 1,5m, materiál hliník/PC, mléčný difuzor, nestmívatelné, PF>0,9. Sada k zavěšení i přisazení je součástí balení.**



Stropní přisazené/závěsné LED svítidlo **Fashion** o výkonu 40 W vytváří světelný tok 4000 lm. Elegantní design svítidla ho předurčuje pro použití jak v domácnostech, tak i v obchodních a administrativních prostorech.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 30000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je neutrálně bílý** o teplotě chromatičnosti 4000 K s indexem barevného podání CRI 80. Integrovaný elektronický předřadník je v tzv. „flicker free“ provedení, tj. **světelný tok je stabilní bez mihotavého světla.**

Konstrukce

Těleso svítidla je hliníkové **černé**, lineárního tvaru o délce 1217 mm, šířce 64 mm a výšce 75 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP20. Plastový **mléčný difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 110°. Jas difuzoru je jednotlý bez tmavších míst.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **pro závěsnou nebo přisazenou stropní montáž** do suchých interiérů. Součástí balení je sada stropních úchytů i sada lankových závěsů. Maximální délka zavěšení činí 1500 mm a lze ji snadno plynule zkrátit pomocí samosvorných úchytů. Pro připevnění ke stropu lze využít vruty a hmoždinky, které jsou rovněž součástí dodávky svítidla. V rámci volitelného příplatkového příslušenství je možno zakoupit **spojovací díl**, který umožní svítidla řadit do souvislé linie. Při spojení tří nebo více svítidel vzniká mezi difuzory viditelná spára - tento jev lze odstranit použitím prodlouženého difuzoru, který je možno rovněž zakoupit v rámci příplatkového příslušenství.

Připojení

Svítidlo patří do I. třídy elektrických spotřebičů, a proto musí být napojeno i k ochrannému vodiči. Připojuje se na **standardní síťové napětí 230V/50Hz**. Svítidlo je vnitřně prodrátováno a na obou jeho koncích je třípólová bezšroubová svorkovnice.

Parametry:

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **Ano**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Se světelným zdrojem: **Ano**
Materiál pouzdra: **Hliník**
Barva krytu: **Černá**
Materiál difuzoru: **Plast mléčný**
Druh napětí: **AC**
Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**
Provozní jednotka součástí: **Ano**
Stmívání 0-10 V: **Ne**
Stmívání 1-10 V: **Ne**
Stmívání DALI: **Ne**
Stmívání DMX: **Ne**
Programovatelné stmívání: **Ne**
Stmívání DSI: **Ne**

RF stmívání: **Ne**
Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**
Stmívání GPRS: **Ne**
Stmívání LineSwitch: **Ne**
Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**
Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**
Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**
Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**
Stmívání Touch and Dim: **Ne**
Stmívání Zigbee: **Ne**
Stmívání tlačítkem: **Ne**
Bez stmívání: **Ano**
Distribuce světla: **Difuzor (čočka/optika/panel)**
Rozložení světla: **Symetrický**
Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **30000**
Stupeň krytí (IP): **IP20**
Třída ochrany: **I**
Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ne**
Max. celkový příkon [W]: **40**
Jmenovitý světelný tok [lm]: **4000**
Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4000**
Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**
Účinník: **0,9**
Šířka [mm]: **64**
Výška / hloubka [mm]: **75**
Délka [mm]: **1217**
Závěs dodávaný s produktem: **Ano**
Délka závěsu [mm]: **1500**

Způsob kabeláže: **Průchozí kabeláž součástí**
Počet pólů: **3**
Způsob připojení: **Kabel**
Úhel vyzařování (°): **110**
Barva světla: **neutrálně bílý NW**
Barevná teplota [K]: **4000**
Záruka McLED [M]: **36**
Stmívání a výběr výkonů: **Nestmívatelné**

EAN: **8595607143653**



