

# ZigBee přijímač - řízení jasu, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT, max. 5x4A

Kód produktu: **ML-917.061.22.0**

Typ produktu: **ZG-REC-5CH-5x4A**

**McLED podpora**  
**+420 220 184 886**  
**support@mcled.cz**

**Popis:** Přijímač ZigBee 3.0 pro stmívání jednobarevných LED pásků, řízení barev RGB, teploty chromatičnosti CCTa řízení RGB+CCT LED pásků (ovladač není součástí).  
**Rozměry:** 145 x 46,5 x 16mm. Vstupní napětí: DC 12-36V. 5 kanálů s max. zátěží 4A na 1 kanál (= jedna barva R/G/B/WW/CW): 48W/12V, 96W/24V na kanál. Celková max. zátěž 20A: 240W/12V, 480W/24V, 720W/36V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim.



## Parametry:

Provedení: [Statický](#)  
 Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)  
 Typ ovládání: [ZigBee](#)  
 Počet barevných kanálů: [5](#)  
 Programovatelný: [Ne](#)  
 Kryt, pouzdro: [Plastové pouzdro](#)  
 Přisazená montáž: [Ano](#)  
 Zabudovaná montáž: [Ne](#)

Montáž na DIN lištu: [Ne](#)  
 Výstupní napětí - rozsah [V]: [12 - 36](#)  
 Vstupní napětí - rozsah [V]: [12 - 36](#)  
 Max. výstupní proud [A]: [20](#)  
 Stupeň krytí (IP): [IP20](#)  
 Třída ochrany: [III](#)  
 Délka [mm]: [145](#)  
 Šířka [mm]: [46,5](#)

Výška [mm]: [16](#)  
 Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)  
 Kompatibilní s Google Assistant: [Ano](#)  
 Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ano](#)  
 Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)  
 Podpora IFTTT: [Ano](#)  
 Typ ovládání: [RGB+CCT](#)  
 Typ signálu: [ZigBee](#)

Prvek: [ZigBee přijímače](#)  
 Záruka McLED [M]: [60](#)  
 EAN: [8595607140294](#)

