

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SF SLIM RD 200 P 10W 830 WT IP65

HALOLINE® SUPERSTAR | Dvoupaticové halogenové žárovky



Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Chodby, schodiště, vestibuly
- Chodby, podchody
- Veřejné prostory

Výhody výrobku

- Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP
- Vhodné k použití ve veřejných prostorech díky vysoké hodnotě IK
- 5letá záruka
- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)

Vlastnosti výrobku

- Vysokofrekvenční senzor k detekci denního světla a pohybu
- UV-stabilizované polykarbonátové pouzdro, polykarbonátový difuzor
- Odolnost proti nárazu: IK10
- Tlačítková svorkovnice umožňuje zapojení bez nářadí.
- Stupeň krytí: IP65
- Světelný tok: až 3,680 lm
- Vysoká světelná účinnost: až 105 lm/W
- Životnost (L70/B50): až 50 000 h (při 25°C)
- Okolní teplota při provozu: -30...+50 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý proud	50,000 mA
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Náběhový proud	3,48 A
Síťová frekvence	50...60 Hz
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Účinnost λ	> 0,90


Fotometrická data

Svítivost	-
Světelný tok	1050 lm
Světelná účinnost	105 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	> 80
Barva světla	830
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcn
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-

Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	120 °
Doba startu	< 0,5 s

ROZMĚRY A HMOTNOST



Průměr	200,00 mm
Váha výrobku	430,00 g

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-30...+50 °C
-----------------------	--------------

Životnost

Životnost	50000 h
Počet spínacích cyklů	50000

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
-------------	----

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP65
Standardy	CE / ENEC / UKCA
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	SF SLIM RD 200
-----------------------------	----------------





Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Výška (vč. válce, svítidel)	55.00 mm
-----------------------------	----------

Výbava / příslušenství

- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction
	Addon Technical Information
Soubory fotometrických a světelných návrhů	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)

Soubory fotometrických a světelných návrhů



UGR file (UGR table)



LDC typ cone



LDC typ polar

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854102455	Folding box 1	60 mm x 207 mm x 210 mm	560.00 g	2.61 dm ³
4099854102462	Shipping box 5	320 mm x 222 mm x 230 mm	3082.00 g	16.34 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.