



TAURUS

Řada kombinovaných bojlerů, s tepelným výměníkem až do 7kW a topným tělesem, modely MB (50/80/120) - průměr bojleru 454mm, se smaltovanou nebo nerezovou nádobou.



TOPNÉ TĚLESO

VÝMĚNÍK

- Vestavný výměník tepla až do 7kW
- Univerzální nosník
- Vnější regulace teploty
- Tyčový termostat s dvoustupňovou ochranou u bojlerů se smaltovanou nádobou
- Dva kapilární termostaty (provozní a bezpečnostní) u bojlerů s nerezovou nádobou
- Pojistný ventil 8 bar
- Manganová (Mg) anoda pro ochranu nádoby před korozí
- Polyuretanová izolace
- Úspora elektrické energie





TAURUS MB

5 let
záruka

Objem (lit)	50	80	120
Identifikační číslo	343706/343756	124211/124219	124308/124309
Model	MB PKL/PKD 50 R	MB PKL /PKD 80 R	MB PKL/PKD 120 R
Nádoba	emajl	emajl	emajl
Průměr (mm)	454	454	454
Výška (mm)	605	825	1105
Hloubka (mm)	480	480	480
Výkon topného tělesa (kW)	2	2	2
Tlak (bar)	6	6	6
Pojistný ventil (bar)	8	8	8
Doba ohřevu vody do 75°C (min)	110	175	265
Množství míchané vody na 40°C (lit)	90	145	225
Přípojka na vodu (přívod)	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Připojky výměníku	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Plocha tepelného výměníku (m2)	0,17	0,25	0,25
Výkon výměníku (kW)	5	7	7
Délka Mg anody Ø22 (mm)	250	300	350
Energetická třída	C	C	C
Záruka na elektrické díly (měsíce)	25	25	25

TAURUS MB Inox

10 let
záruka

Objem (lit)	50	80	120
Identifikační číslo	348151/348152	148275/148276	148278/148279
Model	MB KL/KD 50 E2i	MB KL /KD 80 E2i	MB KL/KD 120 E2i
Nádoba	inox	inox	inox
Průměr (mm)	454	454	454
Výška (mm)	605	825	1105
Hloubka (mm)	480	480	480
Výkon topného tělesa (kW)	2	2	2
Tlak (bar)	6	6	6
Pojistný ventil (bar)	8	8	8
Doba ohřevu vody do 75°C (min)	110	175	265
Množství míchané vody na 40°C (lit)	90	145	225
Přípojka na vodu (přívod)	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Připojky výměníku	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Plocha tepelného výměníku (m2)	0,15	0,30	0,30
Výkon výměníku (kW)	3,5	7	7
Délka Mg anody Ø22 (mm)	200	250	300
Energetická třída	C	C	C
Záruka na elektrické díly (měsíce)	25	25	25