



### Základní popis

Řada	Easy9
Označení výrobku	Easy9 EU
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Počet modulů 18 mm na řadu	12

### Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	48
Počet vodorovných řád	2
Celkový počet 18 mm modulů	24
Typ lišty	DIN
Typ instalace	Vnitřní
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 zemní (našroubované) s 16 vývody 1 nulová (našroubované) s 16 vývody
Výstupy z distribučního bloku	8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 10 mm <sup>2</sup> pro zemní 8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 10 mm <sup>2</sup> pro nulová
Kabelová průchodka	Ne
Typ dveří	Plný
Otevírání dveří	Oboustranné (180 °)
[In] jmenovitý proud	In = 63 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
Materiál rozváděče	Rozváděč: samozhášecí plast
Šířka	256 mm
Výška	326 mm
Hloubka	103 mm
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9003) Dveře: bílá (RAL 9003)
Hmotnost přístroje	1,20 kg

### Prostředí

Normy	IEC 60670-1-24
Požární odolnost	650 °C ( 30 min ) podle IEC 60695-2-10
Stupeň krytí IP	IP40 (zavřené dveře) podle IEC 60529 IP30 (otevřené dveře) podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
Stupeň znečištění	2
Třída el. izolace	Třída II
Provozní teplota	-25...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	11 cm
Šířka balení 1	33 cm
Délka balení 1	26 cm
Hmotnost balení 1	1,200 kg
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	53 cm
Šířka balení 2	41 cm
Délka balení 2	31 cm
Hmotnost balení 2	6,76 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	118 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	81,12 kg

## Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------