

LED napájecí zdroj 60W, DC24V/2,5A, IP67

Kód produktu: **ML-732.105.39.1**Typ produktu: **AI PS-DC24V/2,5A**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Zdroj konstantního napětí, výkon 60W, krytí IP67, výstup: 24VDC, max. 2,5A.
Vstup: 175-264VAC, 50-60Hz, materiál krytu: hliník. Rozměry: 180x35x24mm, hmotnost: 268g. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: [Statický](#)Vhodný pro venkovní použití: [Ano](#)Stmívání 0-10 V: [Ne](#)Stmívání 1-10 V: [Ne](#)Stmívání DALI: [Ne](#)Stmívání DSI: [Ne](#)Stmívání DMX: [Ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)Stmívání LineSwitch: [Ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)Programovatelné stmívání: [Ne](#)RF stmívání: [Ne](#)Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)Stmívání Touch and Dim: [Ne](#)Stmívání Zigbee: [Ne](#)Stmívání tlačítkem: [Ne](#)Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)Bez stmívání: [Ano](#)Kryt, pouzdro: [Hliník](#)Určeno pro konstantní proud: [Ne](#)Určeno pro konstantní napětí: [Ano](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [24 - 24](#)Výstupní proud - rozsah [mA]: [0 - 2500](#)Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [60 - 60](#)Stupeň krytí (IP): [IP67](#)Třída ochrany: [I](#)Délka [mm]: [180](#)Šířka [mm]: [35](#)Výška [mm]: [24](#)Stmívání Bluetooth: [Ne](#)Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)Podpora IFTTT: [Ne](#)Výkon: [60 W](#)Materiál: [kov](#)Umístění: [venkovní prostředí](#)Záruka McLED [M]: [60](#)EAN: [8595607152365](#)Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: [175 - 264](#)Výstupní napětí [V]: [24](#)

