



Základní popis

Řada	PrismaSeT
Označení výrobku	XS
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Distribuční rozváděč
Montáž rozvodnice	Povrchová

Doplňky

Šířka	Celkový: 426 mm
Výška	Celkový: 450 mm
Hloubka	Celkový: 145 mm
Vnitřní hloubka	135 mm
Počet 18 mm modulů na řadu	18
Počet horizontálních řad	2
Celkový počet 18 mm modulů	36
Rozteč 9 mm	72
Třída el. izolace	Třída II
Součást výrobku	Identifikační štítek 2 Kryt štítků 2 Svorkovnici 2 Pás zaslepovací desky 1 Dveře 1 Lišta DIN 2 Back plate 1
Typ čelní desky	Modulární
Typ dveří	Plné
Typ lišty	Symetrická DIN
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Ztrátový výkon (W)	50 W
[In] jmenovitý proud	90 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
Kabelový vstup	Kabel nebo trubka Desky s výřezem Vedení kabel. kanálem Vyjímatelné desky
Počet svorkovnic	1 zemní s 22 vývody 1 nulová s 16 vývody
Výstupy z distribučního bloku	11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² pro zemní 2 x (4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²) pro nulová
Připojení - svorky	Šroubové svorky (zemní) , 11 x 16 mm ² Šroubové svorky (zemní) , 11 x 10 mm ² Šroubové svorky (nulová) , 8 x 16 mm ² Šroubové svorky (nulová) , 8 x 10 mm ²
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelně zámek na klíč
Materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Rozváděč: technoplast Front plate: technoplast Dveře: technoplast

Hmotnost přístroje	3,600 kg
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9003) Front plate: bílá (RAL 9003) Dveře: bílá (RAL 9003)
Segment trhu	Rezidenční Malé budovy

Prostředí

Požární odolnost	Back plate: 650 °C podle IEC 60695-2-11 Rozváděč: 650 °C podle IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C podle IEC 60695-2-11 Dveře: 650 °C podle IEC 60695-2-11
Stupeň krytí IP	IP40 with closed door
Stupeň ochrany IK	IK09 with closed door
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Značky kvality	IMQ

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	15 cm
Šířka balení 1	46 cm
Délka balení 1	44 cm
Hmotnost balení 1	3,75 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	11
Výška balení 2	100 cm
Šířka balení 2	80 cm
Délka balení 2	120 cm
Hmotnost balení 2	53,25 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny
Minimum percentage of recycled plastic content	21

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------