



### Základní popis

Řada	PrismaSeT
Označení výrobku	XS
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Distribuční rozváděč
Montáž rozvodnice	Povrchová

### Doplňky

Šířka	Celkový: 426 mm
Výška	Celkový: 450 mm
Hloubka	Celkový: 145 mm
Vnitřní hloubka	135 mm
Počet 18 mm modulů na řadu	18
Počet horizontálních řad	2
Celkový počet 18 mm modulů	36
Rozteč 9 mm	72
Třída el. izolace	Třída II
Součást výrobku	Identifikační štítek 2 Kryt štítků 2 Svorkovnici 2 Pás zaslepovací desky 1 Dveře 1 Lišta DIN 2 Back plate 1
Typ čelní desky	Modulární
Typ dveří	Průhledné
Typ lišty	Symetrická DIN
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Ztrátový výkon ( W )	50 W
[In] jmenovitý proud	90 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
Kabelový vstup	Kabel nebo trubka Desky s výřezem Vedení kabel. kanálem Vyjímatelné desky
Počet svorkovnic	1 zemní s 22 vývody 1 nulová s 16 vývody
Výstupy z distribučního bloku	11 x 16 mm <sup>2</sup> + 11 x 10 mm <sup>2</sup> pro zemní 2 x (4 x 16 mm <sup>2</sup> + 4 x 10 mm <sup>2</sup> ) pro nulová
Připojení - svorky	Šroubové svorky (zemní) , 11 x 16 mm <sup>2</sup> Šroubové svorky (zemní) , 11 x 10 mm <sup>2</sup> Šroubové svorky (nulová) , 8 x 16 mm <sup>2</sup> Šroubové svorky (nulová) , 8 x 10 mm <sup>2</sup>
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelně zámek na klíč
Materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Rozváděč: technoplast Front plate: technoplast Dveře: technoplast

Hmotnost přístroje	3,600 kg
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9003) Front plate: bílá (RAL 9003) Dveře: kouřová
Segment trhu	Rezidenční Malé budovy

### Prostředí

Požární odolnost	Back plate: 650 °C podle IEC 60695-2-11 Rozváděč: 650 °C podle IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C podle IEC 60695-2-11 Dveře: 750 °C podle IEC 60695-2-11
Stupeň krytí IP	IP40 with closed door
Stupeň ochrany IK	IK09 with closed door
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Značky kvality	IMQ

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	16,000 cm
Šířka balení 1	44,500 cm
Délka balení 1	46,500 cm
Hmotnost balení 1	3,900 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	11
Výška balení 2	62,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	54,000 kg

### Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------