

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY COMPACT

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY COMPACT | Venkovní mobilní svítilny



### Oblasti použití

- Multifunkční

### Výhody výrobku

- 4 provozní režimy: 1 stisk: jasné světlo 100 lm, 2. stisk: jemné světlo 30 lm, 3. stisk: rozsvítí se červené světlo, 4. stisk: bliká červené světlo
- 3 hodiny provozu při plném jasu
- Napájeno 3 bateriemi AAA (nejsou součástí balení)
- Druh krytí: IP22

### Vlastnosti výrobku

- Závěs pro nastavení směru světla
- Lze připevnit na helmu, čepici atd.
- Nastavitelný popruh na hlavu je součástí.
- Odolné a vysoce kvalitní materiály
- Pohodlné tlačítko pro přepínání režimů

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Jmenovitý výkon                  | 2,20 W  |
| Náběhový proud                   | 550 mA  |
| Doba náběhového proudu $T_{h50}$ | 0,5 s   |
| Provozování                      | Battery |

## Fotometrická data

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Světelný tok            | 100 lm       |
| Světelná účinnost       | 45 lm/W      |
| Teplota chromatičnosti  | 6500 K       |
| Barva světla (označení) | Studená bílá |
| Index podání barev Ra   | 80           |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |          |
|--------------|----------|
| Délka        | 60,00 mm |
| Šířka        | 44,00 mm |
| Výška        | 43,00 mm |
| Váha výrobku | 48,00 g  |

## MATERIÁLY A BARVY

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Barva produktu      | oranžový                              |
| Barva těla svítidla | oranžový                              |
| Výrobní materiál    | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Obsah rtuti         | 0.0 mg                                |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C        |
| Stmívatelné           | Ne                  |
| Nastavitelný          | Ne                  |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem  | Ano                 |

## Životnost

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKACE A NORMY

|           |           |
|-----------|-----------|
| Standardy | CE / UKCA |
|-----------|-----------|

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4099854175749 | Blister<br>1                    | 140 mm x 110 mm x 31 mm         | 57.00 g        | 0.48 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854175756 | Shipping box<br>60              | 345 mm x 280 mm x 340 mm        | 4018.00 g      | 32.84 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.