

Nouzový modul, výkon max. 5W, doba zálohy 1,5-3h

Kód produktu: **ML-419.065.68.0**

Typ produktu:

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Nouzový modul pro svítidla McLED. Výkon v nouzovém režimu/doba svícení: 2,5W/3h, 3,5W/2h, 5W/1,5h. Výkon lze snadno nastavit přepínačem. Výstupní napětí 10-90VDC, integrovaná baterie 1500mAh a invertér, rozměry 250x60x32,3mm, v balení testovací tlačítko, LED indikátor a příslušenství k instalaci. Pro použití s interiérovými vestavnými svítidly McLED s krytím IP20/IP44 (např. Office, Faro, Toro)



Parametry:

Typ světelného zdroje: **LED**

Výkon: **5**

Monitorovací zařízení: **Testovací tlačítko**

Typ provozu: **Trvalý provoz / Nouzový režim**

(svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení)

S dálkovým připojením: **Ne**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Třída ochrany: **II**

Jmenovitá provozní doba [h]: **1,5 - 3**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Délka [mm]: **250**

Šířka [mm]: **60**

Výška [mm]: **32,3**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8595607159487**



