



Pila LED tube 600mm HO 9W 865 G13

929002445832



LED trubice PILA pro jasnější osvětlení



PILA LED trubice představují rychlý a snadný způsob, jak nahradit T8 zářivky s rychlou návratností investice. LEDtubes nevyžadují pouze nízkou počáteční investici, ale zároveň poskytují vysoce kvalitní světlo pro osvětlení jakéhokoli prostoru s výraznou úsporou energie.

Obecné informace

Patice krytky	G13
Nominální životnost	20 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LEDtube
Referenční měření toku	Sphere
Záruční lhůta	2 roky

Světelně technické

Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů
Světelný tok	900 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	9 W
Proud zdroje (jmen.)	78 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Náběhový proud v síti	-
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť	-

Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	-
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	-
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť	-
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	-
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	-
Kompatibilita předřadníku	EM/Síť

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	T8
Celková hmotnost (kus)	0,090 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo EPREL	2121938
Značka CE	Ano

Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	0,1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,3
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C

Označení a balení

Objednací název produktu	Pila LED tube 600mm HO 9W 865 G13
Celý název výrobku	Pila LED tube 600mm HO 9W 865 G13
Full EOC	872790097541300
Kód objednávky	97541300
Číslo materiálu (12NC)	929002445832
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900975413
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8727900975420