

Kanlux



EAN: 5905339292179

LED svítidlo pod nábytek
Kanlux 29217 MERA LED 11W CCT



Dokument vytvořen: 03.02.2026, 08:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	11
Světelný tok [lm]	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost průběžného zapojení	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Spínač	ano
Maximální počet svítidel v průchozím zapojení	10
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	35
Šířka [mm]	24
Délka [mm]	900
Délka vodiče [m]	1.5
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	kabel zakončený vidlicí

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,3m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	T504B2-CCT-311-40S2P-891x10-V1
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	1730
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	891
Šířka světelného zdroje [mm]	10

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	30
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	30
Čistá jednotková hmotnost [g]	240
Gramáž [g]	376
Hmotnost kusu brutto [g]	352
Délka jednotkového balení [cm]	125
Šířka jednotkového balení [cm]	3.5
Výška jednotkového balení [cm]	4
Hmotnost kartonu [kg]	11.28
Šířka kartonu [cm]	23
Výška kartonu [cm]	22.5
Délka kartonu [cm]	126.5

Dokument vytvořen: 03.02.2026, 08:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Hloubka světleného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

LOGISTIKA	
Objem kartonu [m³]	0.065464
DALŠÍ INFORMACE	
3 roky záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách	